



acqua temp. ambiente
room temperature



acqua gassata
sparkling water



acqua fredda
cold water



ozono
ozone



acqua calda
hot water

Codice *Code*

HOME-FAMILY	SMILE	E-SMILE-E-0	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-SMILE-E-FRB	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-SMILE-J-0	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-SMILE-J-F	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
	SORGENTE	E-SORGENTE-E-0	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-SORGENTE-E-FRB	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-SORGENTE-J-0	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-SORGENTE-J-F	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
	BUILT IN	E-BUILT IN-E-0	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-BUILT IN-E-FRB	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-BUILT IN-J-0	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-BUILT IN-J-F	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
	UNDERCOUNTER	ES-UNDERC-EM-0	•	•	•		
		ES-UNDERC-EM-FRB	•	•	•		
		ES-UNDERC-ET-0	•	•	•		
		ES-UNDERC-ET-FRB	•	•	•		
		ES-UNDERC-EW-0	•	•	•		
		ES-UNDERC-EW-FRB	•	•	•		
	SPAQA	E-SPAQA-E-0	•	•	•	OPTIONAL	
		E-SPAQA-E-FRB	•	•	•	OPTIONAL	
		E-SPAQA-J-0	•		•	OPTIONAL	
		E-SPAQA-J-F	•		•	OPTIONAL	
OFFICE-SCHOOL	ISI-T	E-ISIT-E-0	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-ISIT-E-FRB	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-ISIT-J-0	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-ISIT-J-F	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
	MITHIA	E-MITHIA-E-0	•	•	•		
		E-MITHIA-E-FRB	•	•	•		
		E-MITHIA-J-0	•		•		OPTIONAL
		E-MITHIA-J-F	•		•		OPTIONAL
BAR-RESTAURANT	ATLANTIS	E-ATLANTIS60/120-E	•	•	•		
		ES-ATLANTIS 60/120-E	•	•	•		
		E-ATLANTIS UP 60-E	•	•	•	OPTIONAL	
		E-ATLANTIS UP IX 60-E	•	•	•	OPTIONAL	
		E-ATLANTIS 120-E-T	•	•	•	OPTIONAL	



Technical features

Home Family

	SMILE - SORGENTE	SPAQA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY VOLTAGE	220-230V - 50Hz - monofase 220-230V - 50Hz - monophase	220-230V - 60Hz - monofase 220-230V - 50Hz - monophase
MASSIMA POTENZA ASSORBITA MAX POWER CONSUMPTION	[1] 150W - 0.68A	[1] 150W - 0.68A
TEMPERATURA AMBIENTALE DI ESERCIZIO ROOM WORK TEMPERATURE	10-32 °C	10-32 °C
COMPRESSORE POTENZA ASSORBITA COMPRESSOR POWER	Ermetico 65W Hermetic 65W	Ermetico 65W Hermetic 65W
GAS REFRIGERANTE QUANTITÀ REFRIGERANT GAS QUANTITY	R134a 40 g	R134a 40 g
SISTEMA DI GASATURA CARBONATION SYSTEM	Saturatore 4 l Saturator 4 l	Saturatore 4 l Saturator 4 l
TEMPERATURA ACQUA DISPENSED WATER TEMPERATURE	Regolabile da 4 °C a 8 °C Adjustable from 4 °C to 8 °C	Regolabile da 4 °C a 8 °C Adjustable from 4 °C to 8 °C
PRODUZIONE ACQUA FREDDA E GASSATA COLD AND SPARKLING WATER OUTPUT	16 l/h Δt 10	16 l/h Δt 10
PRESSIONE DI ESERCIZIO H ₂ O MIN - MAX H ₂ O WORKING PRESSURE MIN - MAX	150-400 kPa (1.5-4 bar)	150-400 kPa (1.5-4 bar)
GASATORE CAPACITÀ (Versione ELITE) CARBONATOR CAPACITY (ELITE Version)	4 l	4 l
DISPOSITIVO ANTIALLAGAMENTO ANTI-LEAKAGE SYSTEM	Elettrovalvola di sicurezza ingresso acqua Safety solenoid valve water inlet	Elettrovalvola di sicurezza ingresso acqua Safety solenoid valve water inlet
PRESSIONE DI ESERCIZIO CO ₂ MIN - MAX CO ₂ WORKING PRESSURE MIN - MAX	350-550 kPa (3.5-5.5 bar)	350-550 kPa (3.5-5.5 bar)
STRUTTURA ESTERNA CHASSIS	Plastica Riciclabile Stampata a Iniezione Recyclable plastic Injection molded	Plastica Riciclabile Stampata a Iniezione Recyclable plastic Injection molded
CONTROLLO DELLE FUNZIONI MONITORING SYSTEM	Touch Screen Panel + Display Chip Card Filter Life Control	Touch Screen Panel + Display Chip Card Filter Life Control
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGE	18 kg	18 kg
DIMENSIONI EROGATORE LxPxH WATER DISPENSER DIMENSIONS WxDxH	245x430x380 mm	240x510x445 mm
POMPA CARICO CARBONATORE WEIGHT WITH PACKAGE	Diaphragm Pump	Diaphragm Pump
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS	292X482X464 mm	980x400x600 mm
NOTE	[1] 2.000W per modello con acqua calda	

Accessori

RUBINETTI TAPS





Home Family

	UNDERCOUNTER CHILLI CO ₂	BUILT IN
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY VOLTAGE	220-230V - 50Hz - monofase 220-230V - 50Hz - monophas	220-230V - 50Hz - monofase 220-230V - 50Hz - monophas
MASSIMA POTENZA ASSORBITA MAX POWER CONSUMPTION	150W - 0.68A	(1) 150W - 0.68A
TEMPERATURA AMBIENTALE DI ESERCIZIO ROOM WORK TEMPERATURE	10-32 °C	10-32 °C
COMPRESSORE POTENZA ASSORBITA COMPRESSOR POWER	Ermetico 65W Hermetic 65W	Ermetico 65W Hermetic 65W
GAS REFRIGERANTE QUANTITÀ REFRIGERANT GAS QUANTITY	R134a 40 g	R134a 40 g
SISTEMA DI GASATURA CARBONATION SYSTEM	Saturatore 4 l Saturator 4 l	Saturatore 4 l Saturator 4 l
TEMPERATURA ACQUA DISPENSED WATER TEMPERATURE	Regolabile da 4 °C a 8 °C Adjustable from 4 °C to 8 °C	Regolabile da 4 °C a 8 °C Adjustable from 4 °C to 8 °C
PRODUZIONE ACQUA FREDDA E GASSATA COLD AND SPARKLING WATER OUTPUT	16 l/h Δt 10	16 l/h Δt 10
PRESSIONE DI ESERCIZIO H ₂ O MIN - MAX H ₂ O WORKING PRESSURE MIN - MAX	150-400 kPa (1.5-4 bar)	150-400 kPa (1.5-4 bar)
GASATORE CAPACITÀ (Versione ELITE) CARBONATOR CAPACITY (ELITE Version)	4 l	4 l
DISPOSITIVO ANTIALLAGAMENTO ANTI-LEAKAGE SYSTEM	Elettrovalvola di sicurezza Ingresso Acqua Safety solenoid valve water inlet	Elettrovalvola di sicurezza ingresso acqua Safety solenoid valve water inlet
PRESSIONE DI ESERCIZIO CO ₂ MIN - MAX CO ₂ WORKING PRESSURE MIN - MAX	350-550 kPa (3.5-5.5 bar)	350-550 kPa (3.5-5.5 bar)
STRUTTURA ESTERNA CHASSIS	Plastica Riciclabile Recyclable plastic	Plastica Riciclabile Stampata a Iniezione Recyclable plastic Injection molded
CONTROLLO DELLE FUNZIONI MONITORING SYSTEM	Chip Card Filter Life Control	Touch Screen Panel + Display Chip Card Filter Life Control
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGE	18 kg	18 kg
DIMENSIONI EROGATORE LxPxH WATER DISPENSER DIMENSIONS WxDxH	245x380x370 mm	245x430x380 mm
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS	292x482x464 mm	292X482X464 mm