



acqua temp. ambiente
room temperature



acqua gassata
sparkling water



acqua fredda
cold water



ozono
ozone



acqua calda
hot water

Codice *Code*

HOME-FAMILY	SMILE	E-SMILE-E-0	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-SMILE-E-FRB	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-SMILE-J-0	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-SMILE-J-F	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
	SORGENTE	E-SORGENTE-E-0	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-SORGENTE-E-FRB	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-SORGENTE-J-0	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-SORGENTE-J-F	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
	BUILT IN	E-BUILT IN-E-0	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-BUILT IN-E-FRB	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-BUILT IN-J-0	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-BUILT IN-J-F	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
	UNDERCOUNTER	ES-UNDERC-EM-0	•	•	•		
		ES-UNDERC-EM-FRB	•	•	•		
		ES-UNDERC-ET-0	•	•	•		
		ES-UNDERC-ET-FRB	•	•	•		
		ES-UNDERC-EW-0	•	•	•		
		ES-UNDERC-EW-FRB	•	•	•		
	SPAQA	E-SPAQA-E-0	•	•	•	OPTIONAL	
		E-SPAQA-E-FRB	•	•	•	OPTIONAL	
		E-SPAQA-J-0	•		•	OPTIONAL	
		E-SPAQA-J-F	•		•	OPTIONAL	
OFFICE-SCHOOL	ISI-T	E-ISIT-E-0	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-ISIT-E-FRB	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-ISIT-J-0	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
		E-ISIT-J-F	•		•	OPTIONAL	OPTIONAL
	MITHIA	E-MITHIA-E-0	•	•	•		
		E-MITHIA-E-FRB	•	•	•		
		E-MITHIA-J-0	•		•		OPTIONAL
		E-MITHIA-J-F	•		•		OPTIONAL
BAR-RESTAURANT	ATLANTIS	E-ATLANTIS60/120-E	•	•	•		
		ES-ATLANTIS 60/120-E	•	•	•		
		E-ATLANTIS UP 60-E	•	•	•	OPTIONAL	
		E-ATLANTIS UP IX 60-E	•	•	•	OPTIONAL	
		E-ATLANTIS 120-E-T	•	•	•	OPTIONAL	



Technical features



Office School ▶

	MITHIA	ISI-T
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY VOLTAGE	220-230V - 50Hz - monofase 220-230V - 50Hz - monophase	220-230V - 50Hz - monofase 220-230V - 50Hz - monophase
MASSIMA POTENZA ASSORBITA MAX POWER CONSUMPTION	130W - 0.59A	⁽¹⁾ 150W - 0.68A
TEMPERATURA AMBIENTALE DI ESERCIZIO ROOM WORK TEMPERATURE	10-32 °C	10-32 °C
COMPRESSORE POTENZA ASSORBITA COMPRESSOR POWER	Ermetico 65W Hermetic 65W	Ermetico 65W Hermetic 65W
GAS REFRIGERANTE QUANTITÀ REFRIGERANT GAS QUANTITY	R134a 38 g	R134a 40 g
SISTEMA DI GASATURA CARBONATION SYSTEM	Saturatore 0,6 l Saturator 0,6 l	Saturatore 4 l Saturator 4 l
TEMPERATURA ACQUA WATER TEMPERATURE	Regolabile da 4 °C a 12 °C Adjustable from 4 °C to 12 °C	Regolabile da 4 °C a 8 °C Adjustable from 4 °C to 8 °C
PRODUZIONE ACQUA FREDDA E GASSATA COLD AND SPARKLING WATER OUTPUT	16 l/h Δt 10	16 l/h Δt 10
PRESSIONE DI ESERCIZIO H ₂ O MIN - MAX H ₂ O WORKING PRESSURE MIN - MAX	150-400 kPa (1.5-4 bar)	150-400 kPa (1.5-4 bar)
GASATORE CAPACITÀ MODELLO ELITE CARBONATOR CAPACITY ELITE MODEL	3.5 l	4 l
DISPOSITIVO ANTIALLAGAMENTO ANTI-LEAKAGE SYSTEM	=	Elettrovalvola di sicurezza Safety solenoid valve
PRESSIONE DI ESERCIZIO CO ₂ MIN - MAX CO ₂ WORKING PRESSURE MIN - MAX	350-550 kPa (3.5-5.5 bar)	350-550 kPa (3.5-5.5 bar)
STRUTTURA ESTERNA CHASSIS	Pannello Poliestere Stampato in Digitale Personalizzabile Polyester Panel Printed in Digital Customizable	Plastica Riciclabile ad Iniezione + Vetro Temperato Recyclable Plastic Injection + Tempered Glass
CONTROLLO DELLE FUNZIONI MONITORING SYSTEM	=	Touch Chip Card Filter Life Control
PESO CON IMBALLO WEIGHT WITH PACKAGE	29 kg	36 kg
DIMENSIONI EROGATORE LxPxH WATER DISPENSER DIMENSIONS WxDxH	320x280x1120 mm	320x280x1200 mm
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGE DIMENSIONS	340X300X1200 mm	385X305X1220 mm
NOTE	Sistema di raffreddamento a banco di ghiaccio ermetico Hermetic ice bank cooling system	Boiler ⁽¹⁾ 2.000W per modello con acqua calda Boiler ⁽¹⁾ 2.000W for the Hot Water model