VENUS DRY UNDER

Erogatore sottobanco a 2, 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata.
Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio, carenatura esterna in skinplate grigia. Disponibile con sistema di erogazione a comando idraulico (I) o elettrico (E). Disponibile anche con condensazione ad acqua (H_2O).
Isolamento in ISOTECH plus.

Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water. Dry cooling system with aluminium block, grey external housing. Available with manual (I) or electric (E) dispensing system.
Available also with water condensation (H2O).
Isolation with Isotech Plus material.

Tensione alimentazione *Voltage*	230 V - 50 Hz
Potenza compressore *Compressor power*	1/20 hp
Capacità di raffreddamento *Cooling capacity*	18 l/h
Pompa carbonazione *Carbonation Pump (SW)*	Booster 80 l/h
Volume gasatore *Carbonator capacity (SW)*	0.5 l

CA 

SW

Codice articolo *Code*	Descrizione *Description*	€
BS022120	Venus DryUnder I CA	
BS022100	Venus DryUnder I SW	
BS022200	Venus DryUnder E SW	
BS023100	Venus DryUnder I SW H2O	
BS023200	Venus DryUnder E SW H2O	

Dimensioni *Dimensions*	Altezza *Height* (mm)	Larghezza *Width* (mm)	Profondità *Depth* (mm)
	360	170	350